



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

Nome: MB1823 Scarpa bassa ZENIT

Codice: 22032D

MB18 CALZATURE SERIE TOTAL PLANE

Descrizione

EN ISO 20345 S3 SRC CEI EN 61340

Calzatura Dissipativa, modello basso, con puntale in composito e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. Dotata di tomaia in pelle nabuk extra strong e suola REACTOR in PU/TPU che dona alla calzatura un ottimo effetto elastico ed ammortizzante: l'intersuola in poliuretano a cellule larghe consente un elevatissimo effetto memoria. Il battistrada in TPU garantisce durata, fortissima resistenza meccanica, flessibilità, morbidezza e resistenza agli idrocarburi; è stato progettato con scanalature orizzontali continue che favoriscono la flessione ed i movimenti del piede. Il plantare CROSS FOAM è in materiale monolitico in schiuma di poliuretano a spessore variabile: 2,5 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Foderato e forato nella zona pianta con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico. La fodera 3D-TEX in poliestere, ha un alto potere drenante grazie all'alta capacità assorbente del suo tessuto e della sua struttura.

Caratteristiche principali:

- La calzatura 11, la conformazione della suola piatta con il 100% di adesione al suolo e la morbidezza che conferisce il poliuretano a cellule larghe, migliorano il comfort, riducono il senso di stanchezza e aumentano l'efficienza.
- Lo spunterbo in zona punta protegge la calzatura dagli urti
- Consigliata su superfici isci e uniformi

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalle norme EN 20345 e CEI EN 61340 Calzatura Dissipativa ed è classificata come DPI di II Categoria.



Categoria II	Colore nero	Disponibilità Taglie 35-38
Quantità Cartone 10	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.	Utilizzo Raccomandato Industria, cantieri edili e stradali, lavori di trasformazione, cooperative di facchinaggio.
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345 Valori: S3 SRC CEI EN 61340  	Manutenzione Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.